DIE GENIALE ALTERNATIVE ZUM SANDAUSTAUSCH!

Der fiorentini-cfc Baby Tapiro ist eine mobile Sandreinigungsmaschine zur Reinigung und Oberflächenaufbereitung von Sandspielplätzen, Sportfeldern oder auch Golfplatz-Bunkern. Die Maschine fährt auf Gummiketten mittels Raupenantrieb, die jegliches Einsinken in tiefen Sand verhindern.

Der Sand wird bis zu einer Tiefe von 20 cm über einen Aufnehmer nach oben transportiert und über ein Rüttelsieb gereinigt. Der Baby Tapiro trennt so unterschiedlich große und schwere Komponenten in einen separaten Behälter und gibt den Sand, fein gesiebt und gereinigt, wieder auf die Oberfläche zurück. Die Siebe lassen sich schnell austauschen und ermöglichen damit eine hohe Flexibilität für Siebungen von 4 mm bis zu 30 mm.

Der Sand wird durch die Aufnahme natürlich belüftet, aufgelockert und hat so eine geringere Bindigkeit und höhere Rieselfähigkeit. Bei sportlichen Anwendungen und auf Spielplätzen wird damit die Hygiene und der Fallschutz (DIN EN 1176-1) deutlich verbessert bzw. wiederhergestellt.

Der Baby Tapiro ist höchst effizient und lässt sich nach Bedarf mit Zubehör individualisieren und erweitern. Der Transport erfolgt unkompliziert per Kastenwagen oder Anhänger. Die Bearbeitung der unterschiedlichsten Sandflächen ist einfach, bedienerfreundlich und kann so kostengünstig von einer einzelnen Person ausgeführt werden.

Die Sandreinigung wird so die Ressourcen- und CO_2-schonende, kostengünstige Alternative zum Sandaustausch!

Die Sandreinigungsmaschine ist patentiert
unter Nr: MI 2003U 000 449
Einhaltung Maschinenrichtlinien und Vorschriften:
89/392 CEE und 91/368 CEE - 93/44 CEE - 93/68 CEE.

Technische Daten	Fiorentini-cfc Baby Tapiro	
Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
Arbeitstiefe	bis zu 20 cm	
Flächenleistung	Bis 2.500m²	Bis 3.000m²
Sieb/e	Edelstahl, Stahl verzinkt austauschbar 8-30 mm	
Motor	Honda 6,5 PS 4-Takt Benzinmotor luftgekühlt	
Antrieb	Raupenfahrwerk mit Gummikette und Lenkbremsen	
Getriebe	3. Vorwärtsgänge, 1. Rückwärtsgang	
Abmessungen L/B/H	1.900/930/1.100 mm	1.900/1.130/1.100 mm
Gewicht (o. Zubehör)	365 kg	375 kg
Werkgarantie	12 Monate	

Sonderlackierung optional

Frontrechen optional

Planierschild optional